

## КН 18 LTX 24 (601712850) Аккумуляторный перфоратор 18В; Картон

№ для заказа 601712850

EAN (Европейский номер товара) 4061792213197



Альтернативное изображение



- Аккумуляторный перфоратор с креплением SDS-plus для мощного бурения и долбления — всегда и везде
- Перфоратор комбинированный с 3 функциями: Бурение, сверление и долбление
- Электроника Vario (V) — управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Управляемый электроникой плавный пуск для точной засверловки
- Предохранительная храповая муфта: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности работ
- С точкой крепления страховочного ремня для инструмента при выполнении работ на высоте
- Светодиодная рабочая подсветка для оптимального обзора места сверления
- Беспыльное сверление с использованием внешнего устройства удаления пыли ESA plus (принадлежности)
- Много брендов, одна аккумуляторная система: это изделие комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технические данные

### Характеристики

Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. энергия единичного удара (ЕРТА)	2.1 Дж
Макс. число ударов	5200 /мин
Ø сверления в бетоне бурами	24 мм
Ø сверления в каменной кладке сверлильными коронками	68 мм
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	30 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 1400 /мин
Держатель инструментальных насадок	SDS-plus
Вес без аккумуляторного блока	2.6 кг

### Вибрация

Ударное сверление в бетоне	11.5 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>
Долбление	7.8 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>

### Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	98 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

## Объем поставки

Дополнительная рукоятка  
Ограничитель глубины сверления  
без аккумуляторного блока, без зарядного устройства